# Окрашенный ресивер 500 л. Ekomak




| Характеристики | |
|---|---|
| Объем: | 500 литров |
| Рабочее давление: | 16 Бар |
| Производство: | Турция |
| Соединение: | 1 1/2" |
| Температура окр. среды: | от -10 до +80 ˚С |
| Габариты: | 600x2077 мм |
| Масса: | 170 кг |
| Артикул: | 4101000944 |

Цена: **0** руб.

## Описание товара

**Окрашенный ресивер 500 л. Ekomak** — оборудование, играющее важную роль в воздухоподготовке и позволяющее накапливать сжатый воздух под давлением. Главными его функциями является охлаждение и снижение пульсаций сжатого воздуха. Высокие антикоррозийные свойства обеспечиваются благодаря технологичному покрытию внутри воздухосборника. Ресиверы Ekomak имеют всю необходимую техническую документацию, технический паспорт, сертификат соответствия и прошли большое количество испытаний, подтверждающих безопасность эксплуатации.

## Преимущества ресивера Ekomak:

- Комплектация с предохранительными клапанами;
- Комплектация с манометром;
- Возможность установить малоцикловую нагрузку;



© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ
8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный
Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

- Малые энергозатраты;
- Предотвращение пульсаций и уменьшение износа важных компонентов компрессора;
- Простая установка и эксплуатация.

**Важно:** рекомендуется установить перед ресивером циклонный сепаратор, чтобы он удалял лишнюю влагу, которая вредит всей пневмосети и вызывает коррозию.



**© 2006-2020**
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

**8-800-770-05-21**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.